

### Produktbeschreibung

Aufblasender zweifarbiger Polyurethan Material für die Heiß-Übertragung.

**Stärke** : 150 Mikron

**Träger** : transparentes Polyester.

### Geeignet für folgende Untergründe

Baumwolle, Polyester, Acryl und ähnliche Fasern.

### Verarbeitungshinweise

- 1) Schneiden Sie das Material links gewendet mit einem Flokmesser aus.
- 2) Entgittern Sie das geschnittene Motiv.
- 3) Das Bild wird bei 165 °C, 20 Sekunden bei niedrigstem Anpressdruck auf das Kleidungsstück gepresst. Der Polyester Träger sollte durch ein Silikonpapier geschützt werden.
- 4) Der Träger wird kalt abgezogen.

### Pflege

Immer die vorgegebene Pflegeanleitung des Kleidungsstücks beachten.  
Nach dem Pressen 24 h bis zum ersten Waschen warten.

**Waschen**: Max. 40°C. Links gewendet. Ohne Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.

**Wäschetrockner** : currently testing

**Chemische Reinigung** : currently testing

**Bügeln** : Links gewendet.

**Lagerung der Rollen** : Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

### Vorsicht

Diese Empfehlungen beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen. Wir empfehlen vor jeder Produktion Tests durchzuführen.

*Juni 2015*



35 rue de Malacussy

42100 Saint-Etienne

France



5300 Oakbrook parkway

Building 300-Suite 368

NORCROSS, GA 30093



RM 2207 – 9 Tower Two lippo ctr

89 Queensway Admiralty (HONG KONG)

Tel : +86.755.8655.0610