

HOTMARK

Zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse I

Folie: dünne PU-Flexfolie, 50 µm, leicht rückklebend

Anwendungsbereich: Baumwolle, Polyester und deren Mischgewebe

Vor jeder Anwendung Materialeignung testen! Nylogewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung nicht geeignet!



403 schwarz



401 weiß




452 perlmutt



424 grau



472 mittelgrau



458 anthrazit



414 beige



434 skin



443 pastell gelb



413
zitronengelb



404 goldgelb



474 ocker



457 apricot



484
sonnengelb



440 pastell
orange



405 orange



456 mandarine



429 mittelrot



406 rot



444 pastell
rosa



428 hellrosa



471 rosa



451 fuchsia



453 himbeerrot



470 flieder



459 pflaume



407 bordeaux



416 violett



441 pastell blau



408 hellblau



409 königsblau



430 mittelblau



433 pazifik-blau



412 marineblau



1401 opal



419 türkis



442 pastell
grün



425 hellgrün



410 dunkelgrün



455 apfelgrün



418 tannengrün



450 khaki



454 caramel



415 braun



476 sand



432 neon pink



411 neon gelb



431 neon grün



426 neon
orange



475 neon rot



402 gold



473 light gold



423 silber



479 satin grau



477 satin
mokka



478 satin blau

Die Farbdarstellung ist für den Bildschirm optimiert (sRGB) und gibt einen guten Farbüberblick. Für eine farbverbindliche Darstellung bestellen Sie bitte die Farbkarte.

So wird's gemacht:

1. Motiv seitenverkehrt schneiden und entgittern
2. Mit Transferpresse aufbringen (15-20 sec, 150-160°C, mittlerer Druck)
3. Träger kalt abziehen